

Accertamento requisiti dei veicoli per il trasporto stradale di :

☐ solipedi, ☐ bovini, ☐ ovi-caprini, ☐ suini e ☐ avicunicoli

☐ Dati AUTOVEICOLO Marca _____ Modello _____ Targa _____		☐ Dati RIMORCHIO Marca _____ Modello _____ Targa _____		
Piano n. 1 superficie mq _____ Piano n. 2 superficie mq _____ Piano n. 3 superficie mq _____ Piano n. 4 superficie mq _____		Piano n. 1 superficie mq _____ Piano n. 2 superficie mq _____ Piano n. 3 superficie mq _____ Piano n. 4 superficie mq _____		
Sede autorimessa _____				
veicolo per viaggi superiori alle 8 ore				
	Elemento - Requisito	si	no	note
capo II 1.1.h	Pavimento solido, senza soluzioni di continuo, ben connesso alle pareti, che minimizzi la fuoriuscita di feci o urina, con foro di scarico munito di chiusura			
capo II 1.1.g, capo III 1.3.a	Pavimento antisdrucciolo, privo di asperità			
capo II 1.1.c	Pavimento pulibile, lavabile, disinfettabile			
capo II 1.1.d	Pareti ben raccordate, solide da impedire fughe, lavabili e disinfettabili			
capo II 1.2	Altezza interna adeguata alla specie trasportata			
capo II 1.1.4	Paratie resistenti al peso degli animali, a parete piena, mobili e facili da posizionare			
capo II 1.1.f	Portelloni per accesso diretto agli animali			
capo II 1.1.b	Copertura efficace contro le temperature estreme, le intemperie, le variazioni climatiche avverse			
capo II 2.2, capo III 1.3, 1.4	Rampa di carico/scarico antisdrucciolo, con protezione laterale a parete piena			
Capo III 1.4.a	Idonea inclinazione della rampa di carico e scarico Inclinazione <20° = 36,4% (vitelli, suini, equini) Inclinazione <26° 34' = 50% (ovini, bovini) Inclinazione >10° = 17,6% rampa con assi trasversali			
capo II 1.1.e,	Ventilazione che assicuri una qualità e quantità d'aria appropriata			

capo III 2.2.6	ai bisogni degli animali trasportati			
capo II 1.1.i, capo III 1.6	Adeguate sistema di illuminazione per la cura ed ispezione degli animali durante il trasporto e per il carico/scarico			
capo VI 1.7	In ogni compartimento vi è libero accesso all'acqua.			
capo VI 2.1 2.2	Il veicolo è dotato di idonea attrezzatura per l'abbeveraggio che permette la fornitura d'acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio			
capo VI 2.3	La capacità totale dei serbatoi d'acqua è pari almeno all'1,5 % del peso del carico utile massimo . I serbatoi sono dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua e sono collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.			
capo VI 4.1	Veicolo immatricolato dopo il 1° gennaio 2007 in possesso del sistema di navigazione.			
capo VI 3.1	I sistemi di ventilazione sono stati progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.			
capo VI 3.2	Il sistema di ventilazione è in grado di assicurare una distribuzione regolare dell'aria, con un flusso minimo d'aria per una capacità nominale di 60 m3/h/100kg di carico utile ed è in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno 4 ore.			
capo VI 3.3	Sistema controllo temperatura con registrazione dati dotato di un sistema di allarme			
Note:				
Data del controllo: _____		Luogo del controllo _____		
Il richiedente _____		Il Veterinario Ufficiale _____		